





FICHA TÉCNICA

Suelo laminado Trend World 4V XL

Dimensiones: 1286 x 282 x 8 mm
 Contenido / Peso UE: 6 piezas = 2,176 m² / aprox. 15 kg
 Contenido / Peso Pal.: 32 UE = 69,632 m² / aprox. 480 kg

Características de calidad	Procedim. de prueba	Requerimientos
Resistencia a la abrasión	EN 13329	Classen Overlay PREMIUM corresp. AC 4
Resistencia a los choques	EN 13329	IC 2
Reacción a lumbre de cigarrillos	EN 438 - 2.18	Grado 4
Resistencia a la luz	EN 438 - 2.16	Escala de lana azul nivel 6
Resistencia a manchas	EN 438 - 2.15	Procedimiento A - nivel 5
Resistencia al levantamiento	EN 311	>= 1 N/mm ²
Hinchazón de los cantos	EN 13329	<= 18 %
Derechura de la capa de recubrimiento	EN 13329	max. <= 0,3 mm/m
Diferencias de altitud entre elementos encajados	EN 13329	Ø <= 0,10 mm max. <= 0,15 mm
Rectangulación del elemento	EN 13329	max. <= 0,2 mm
Encorvadura transversal del elemento	EN 13329	<u>Ancho:</u> cóncavo max. <= 0,15 % convexo max. <= 0,20 % <u>Largo:</u> cóncavo max. <= 0,50% convexo max. <= 1,00 %
Resistencia al fuego* 	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	C _{fi} - s1
Resistencia al deslizamiento* 	EN 13893	DS
Clase formaldehido* 	ENV 717-1	E1
Conductividad térmica* 	EN 12667	R ≤ 0,0574 (m ² K)/W

Nosotros garantizamos el color de los matices lo más exacto posible, respetando la normas D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) y D65 (CIE D 65).

* características esenciales referentes a la salud, seguridad y ahorro de energía según

 EN14041:2004